

E614

Motorsturing



Model	Artikelcode
Motorsturing E614 (ingebouwd)	63001034



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model	E614
Netvoedingsspanning	220-240 V~ 50/60 Hz
Max vermogen motor	150 W
Max belasting toebehoren	500 mA
Voedingsspanning toebehoren	24V
Programmering	LED display en via drukknoppen
Werkingenlogica's	EP - A - AP - B - BC - C - P
Programmeerbare functies	Logica, Pauzetijd, Kracht bij opening en sluiting, Snelheid bij opening en sluiting, Werktijd, Cyclustelling voor assistentie, Assistentieverzoek, Uitgang controlelampje, Uitgang failsafe, Statusuitgang, Uitgang ledverlichting slagboom, Uitgang knipperlicht stoplicht kop, Batterijwerking, Voorknippering, Stop, Getimedede Uitgangen, Master-Slave
Werktijd	Programmeerbaar (van 0 tot 9,5 min)
Pauzetijd	Programmeerbaar (van 0 tot 9,5 min)
Regeling motorkracht	Programmeerbaar op 50 niveaus
Snelheidsregeling	Programmeerbaar op 10 niveaus
Ingangen op klemmenbord	Loop1, Loop2, Open, Close, Stop, Nood, Batterij, BUS 2easy, Voeding
Uitgangen op klemmenbord	Knipperlicht 24V, Motor, Voeding 24V-accessoires , 4 programmeerbare uitgangen
Snelkoppeling	XF433 / 868-module voor OmniDEC-decodering, USB, Knipperlicht stoplicht kop, Ledverlichting slagboom
Veiligheidszekeringen	1 (2,5A) + zelfherstellende zekeringen
Omgevingstemperatuur voor gebruik	-20°C ÷ +55°C